

# FICHE TECHNIQUE

---

## ABELISSIME

### FAIT BRILLER RAPIDEMENT ET PROTEGE LES PEINTURES MANQUANT D'ECLAT

#### UTILISATION

LUSTREUR ABELISSIME s'emploie sur tous les types de peinture en bon état ou légèrement ternies, lisses au toucher. Il dépose sur la carrosserie un film protecteur isolant et confère à la peinture traitée un brillant profond et durable. Les peintures traitées avec LUSTREUR ABELISSIME se ré encrassent moins vite, et le phénomène d'oxydation est fortement ralenti.

#### CARACTERISTIQUES

LUSTREUR ABELISSIME est une émulsion, comportant, des cires végétales associées à des polymères de synthèse du type diméthylpolysiloxane.

LUSTREUR ABELISSIME est antistatique, ce qui supprime l'adhérence des poussières et le rend facile à essuyer.

Apect ..... Liquide  
Densité..... 1,020  
Ph..... 8  
Odeur ..... Très légèrement solvantée  
Couleur ..... Beige  
Produit non inflammable

#### MODE D'EMPLOI

Opérer à l'ombre, sur une carrosserie propre (lavée au shampoing Abel Auto) , et sèche

Bien agiter le bidon.

Procéder par petites surfaces.

#### Utilisation conseillée :

##### A la lustreuse

Utiliser le disque mousse rouge Abel Auto.

Etaler le produit lustreuse arrêtee

Démarrer sur position 1, et accélérer progressivement jusqu'à apparition du brillant.

Travailler par passes croisées.

Essuyer les traces résiduelles.

##### A la main

Appliquer le produit à l'aide de ouate à lustrer ou de non tissé Abel Soft par mouvement circulaires. Procéder par petites surfaces.

Laisser sécher quelques minutes et lustrer à la ouate ou au non tissé Abel Soft.

.../...

*Les renseignements que contient cette notice correspondent à nos meilleures connaissances.*

*Cependant étant donné la diversité des applications, ils ne sauraient engager notre responsabilité.*

# **ABELISSIME**

## **Conseil Abel Auto**

Sur les peintures ternies ou très oxydées, utiliser au préalable, suivant le degré d'encrassement, Spécial VO, Rénovateur désoxydant peinture ou pâte P5 Abel Auto.

## **Recommandations**

Eviter d'appliquer au soleil et sur zones non peintes (plastiques, caoutchoucs).

En cas de projections sur zones non peintes, essuyer avant séchage.

Bien reboucher le bidon après emploi.

## **PRESCRIPTIONS PARTICULIERES**

Conserver à l'abri du gel.

Conserver hors de la portée des enfants

## **CONDITIONNEMENT**

Bidons plastique de 1l

21/05/02

*Les renseignements que contient cette notice correspondent à nos meilleures connaissances.*

*Cependant étant donné la diversité des applications, ils ne sauraient engager notre responsabilité.*