

# FICHE TECHNIQUE

---

## PATE P3

### PATE A POLIR ABRASIVE

**Abrase fortement les peintures deux composants  
Dépolit les peintures deux composants pour la préparation des zones à peindre.**

#### UTILISATION

##### ❶ Abrasion : Utilisation à la machine

La pâte P3 s'utilise sur tous les types de peintures vernies et métallisées.

- Elle polit fortement les défauts grossiers des peintures, supprime la peau d'orange, les rayures, ou le dépolissage, résultat d'une abrasion à la gomme 1000.

- Elle désoxyde, rénove les peintures ternies

Le voile et les tourbillons résiduels seront éliminés dans un second temps avec la pâte P5.

##### ❷ Dépolissage : Utilisation à la main

- Pour une bonne finition avant peinture utiliser la pâte P3 et un tampon abrasif, notamment sur les zones difficiles d'accès.

#### CARACTERISTIQUES

Aspect ..... Pâte onctueuse

Couleur ..... Blanche

Odeur ..... Légèrement solvantée

Densité ..... 1,300

Pouvoir abrasif ..... fort

Non inflammable

Classification : se reporter à la FDS

#### MODE D'EMPLOI

##### A la machine :

Utiliser une lustreuse munie d'un disque mousse jaune ABEL AUTO, vitesse maximum 1800 tours par minute.

Déposer la pâte P3 sur la surface à traiter

Répartir le produit uniformément en couche mince à l'aide de la machine équipée en position arrêt.

Mettre en marche la lustreuse en augmentant progressivement la vitesse de rotation jusqu'à séchage complet du produit.

**En cas de voile ou de tourbillons résiduels, utiliser la Pâte P5 (et éventuellement la Pâte P7 pour une finition parfaite sur teintes foncées).**

.../...

## **PATE P3**

### **A la main :**

A l'aide d'un tampon abrasif répartir la pâte sur la surface à traiter  
(procéder par petites surfaces ex : ¼ de capot)

Polir en appuyant fortement et en passant plusieurs fois et en croisant sur la même surface jusqu'à dépolissage complet.

Essuyer avec un tampon d'ouate ou de non tissé

Bien laver et dégraisser avant de peindre

**Le brillant longue durée sera obtenu avec le Lustreur Protecteur de Finition, ou le Traitement Protecteur de Carrosserie.**

### **PRESCRIPTIONS PARTICULIERES**

Bien refermer la boîte après utilisation

Tenir à l'abri du gel

Conserver hors de la portée des enfants

### **CONDITIONNEMENT**

- ♦ Boîte de 1Kg

**JANVIER 2001**

Les renseignements que contient cette notice correspondent à nos meilleures connaissances.

Cependant étant donné la diversité des applications, ils ne sauraient engager notre responsabilité.

**ABEL BONNEX S.A R.L. BP. 87 - 76302 SOTTEVILLE CEDEX - TEL : 02.35.73.20.13 - FAX : 02.35.72.11.54**