

LIANT MAT EMULSIE

Informatii tehnice

- Cod produs:	EMCL
- Tipul sticlei:	tip E
- Densitate:	225, 300, 450, 600 și 900 g/m ²
- Lățimea standard rolă:	965 mm, 1040 mm și 1270 mm
- Alte lățimi:	250 mm – 3000 mm
- Diametrul firului:	12 μm (microni)
- Tex:	25 g/km
- Agent de legare:	Silan
- Umiditate:	≤ 0,20
- Procentaj de pierdere prin ardere:	2,0-8,0%
- Rășină:	UP



- Mai multe informații sunt disponibile în certificatul de analiză.

Informații despre produs:

Liant mat emulsie de tip E, pentru aplicare manuală și consolidare rășini poliester nesaturate. Proprietăți:

- umezire ușoară și impregnare rapidă
- întindere excelentă a fibrei și liantului
- rezistență mecanică mare în timpul producției
- proprietăți excelente de procesare, atât în matrițe deschise, cât și închise.

Mod de ambalare:

Produsul este ambalat în pungi de PE și cutii de carton. Pentru role de 1270 mm sunt așezate 12 cutii pe verticală, pe primul rând și 9 cutii pe orizontală, pe al doilea rând.

Pentru role de 965 mm și 1040 mm sunt câte 12 cutii pe verticală, pe fiecare palet. Modul de ambalare pentru lățimile speciale se discută de la caz la caz.

Depozitare:

Produsul trebuie depozitat în condiții uscate la temperaturi cuprinse între 15°C și 35°C.

Dacă temperatura scade sub 15°C, este necesar ca materialul să fie depozitat cel puțin 24 h la temperatura indicată, înainte de folosire.

Certificate de calitate:

Aprobat de Lloyds Register.

Aprobat de Det Norske Veritas.