

ȚESĂTURĂ

Informații tehnice

- Cod produs:	EWR
- Tipul sticlei:	tip E
- Densitate:	300-2000 g/m ²
- Lățimea standard rolă:	1040 mm și 1270 mm
- Alte lățimi:	250 mm – 1600 mm
- Umiditate:	≤ 0,20
- Procentaj de pierdere prin ardere:	0,40-0,70%
- Rășină:	UP



- Mai multe informații sunt disponibile în certificatul de analiză.

Informații despre produs:

Țesătura din fibră de sticlă este realizată din fire țesute împreună, pentru aplicare manuală și înfășurare filamentară și ranforsare rășini poliestere nesaturate. Proprietăți:

- umezire ușoară și impregnare rapidă
- grosime excelentă și scămoșare redusă
- rezistență mecanică mare în timpul producției
- proprietăți excelente de procesare în timpul operației de formare
- proprietăți garantate în condiții umede de lucru

Ambalare:

Produsul este ambalat în pungi de PE și cutii de carton. Sulurile de 1270 mm sunt așezate în 12 cutii pe verticală, pe primul rând și 9 cutii pe orizontală, pe al doilea rând.

Sulurile de 965 mm și 1040 mm sunt câte 12 cutii pe verticală, pe fiecare palet. Modul de ambalare pentru lățimile speciale se discută de la caz la caz.

Depozitare:

Produsul trebuie depozitat în condiții uscate la temperaturi cuprinse între 15°C și 35°C.

Dacă temperatura scade sub 15°C, este necesar ca materialul să fie depozitat cel puțin 24 h la temperatura indicată, înainte de folosire.

Certificate de calitate:

Aprobat de Lloyds Register.

Aprobat de Det Norske Veritas.