

FICHE TECHNIQUE

PATE P9

Spécialement conçue pour une utilisation sur vernis à haut extrait sec.

- **Élimine les rayures et tourbillons de ponçage après rectification de défauts.**
- **S'utilise directement pour éliminer les défauts mineurs (brouillards de peintures et rayures légères), sans abrasion préalable.**
- **Assure une finition optimale et une remontée du brillant avant lustrage.**
- **Sans silicone**

UTILISATION

Élimine le dépolissage consécutif à la rectification des défauts de mise en peinture (peau d'orange, poussières, coulures...).

Élimine, sur tous types de peintures très dures, le dépolissage résultant de disques abrasifs grain 2000 ou 4000 ou gommés à poncer grain 2000.

CARACTERISTIQUES

La PATE P9 contient des charges minérales de faible abrasivité.

Aspect.....	Pâte consistante
Couleur.....	gris bleuté
Odeur.....	Légèrement solvantée
Densité.....	1,300
PH.....	7,0+/-1.0

MODE D'EMPLOI

Equiper la lustreuse électrique d'un Disque Mousse Rose.

- 1) Répartir le produit en couche mince sur la surface à traiter.
- 2) L'étaler avec la lustreuse arrêtée.
- 3) Démarrer à vitesse lente et accélérer progressivement jusqu'à séchage complet du produit et apparition du brillant.

CONSEIL ABEL AUTO

Afin de protéger la surface traitée et maintenir son degré de brillance, appliquer ensuite Cire de Finition Abel Auto.

PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

Consulter la fiche de données de sécurité.

CONDITIONNEMENT

Tube de 200ml

02/01/05

Les renseignements que contient cette notice correspondent à nos meilleures connaissances.

Cependant étant donné la diversité des applications, ils ne sauraient engager notre responsabilité.